

DATOS TÉCNICOS	
información general	
número de artículo	1.210.002.022
tipo	
Monobloque	■
Split	-
capacidad de enfriamiento	
capacidad máx. de enfriamiento [kW]	2,6
capacidad de refrigeración máx. [Btu/h]	9.000
tamaño de local recomendado	
m³	85
m²	34
Caudal de aire	
fase máx. [m³/h]	320
ventilador	
velocidades del ventilador	2
Radial	■
Axial	-
Capacidad de deshumidificación	
capacidad máx. de deshumidificación [l/h]	0,8
temperatura ambiental que se puede alcanzar	
(mín.) en dependencia de las condiciones de uso [°C]	16
(máx.) en dependencia de las condiciones de uso [°C]	31
medio refrigerante	
medio refrigerante	Aire
condiciones del entorno	
Rango de temperaturas [°C]	17
gama de temperaturas máx. [°C]	35
valores eléctricos	
Tensión de conexión	220 - 240 V, 50 Hz
consumo de potencia [kW]	1
consumo de potencia nominal [A]	3,5
fusible recomendado [A]	10
Conexión eléctrica	
conector	CEE 7/7
longitud del cable [m]	1,8
compresor	
Tamaño mínimo de la sala [m²]	9
refrigerante tipo	R290
cantidad de refrigerante [g]	160
factor GWP	3
CO ₂ -equivalente	0.00048
presión lado de admisión [MPa]	1
Presión lado de salida [MPa]	2,6
valores de sonido	
emisión de sonido [dB(A)] conforme a EN ISO 3745:2012	65 dB(A)
fase 1 - Distancia 1 m [dB(A)]	53
Aire de salida	
longitud total [m]	1,5
Diámetro [mm]	145
medidas	
longitud (sin embalaje) [mm]	300
Ancho (sin embalaje) [mm]	320
Altura (sin embalaje) [mm]	700
peso	
(sin embalaje) [kg]	23,5
INSTALACIONES, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
salida de de agua condensada	
aire de salida	■
con salida de agua condensada	■
con bandeja para agua condensada	■
con depósito de agua	-
función temporizador	
tiempo de desactivación ajustable	■
tiempo de activación ajustable	■
termostato en local	
predeterminado	■
filtro de aire ambiental	
de difícil acceso	■
se puede limpiar	■
funciones adicionales	
Función de deshumidificación	■
función de ventilación	■
Función de protección contra heladas	■
Diagnóstico de errores automático	■
posibilidad de añadir un dispositivo de soplado de aire	■
Función de marcha en inercia del ventilador	■
Función automática	■
Función de oscilación	-
cuadro de mando	
Mikroprozessorgesteuerter Betrieb	■
Infrarot-Fernbedienung	■
Membrantasten	■
pantalla led	■
movilidad	
Agarre(s) para la sujeción o transporte	■
ruedas de plástico para el transporte	■
ruedas neumáticas de metal	-
neumáticos macizos que no destiñen	-
ruedas guía con freno	-
tirador de mano ajustable	-
grúa	-
carretilla elevadora con seguridad	-
modelo de carcasa	